

INFORMATII GENERALE

Pentru grunduirea clasică a suprafețelor lemnoase acoperite cu un strat de vopsea de ulei se recomandă o soluție semi-uleioasă, compusă din 50% firnis din ulei de in și 50% balsam din ulei de terpentină).

Datorită moleculelor sale de mici dimensiuni (cca. de 50 de ori mai mici decât cele ale rășinii sintetice) uleiul de in pătrunde deosebit de adânc în stratul suport închizând astfel porii lemnului. Astfel se garantează o reticulare excelentă a stratului suport cu straturile ulterioare de vopsea de ulei.

UTILIZARE

Se utilizează pentru grunduire în spații interioare și exterioare. Adecvat pentru toate suprafețele lemnoase netratate, pentru plută, piatră naturală, teracotă și tencuieli neutre.

În spații exterioare, este nevoie de o vopsire succesivă cu lazură pigmentată pentru lemn pentru exterior (art. nr. 320 - 324) respectiv vopsea pe bază de ulei polimerizat (art. nr. D 1100 – 1112, D 1600 – 1612).

În spații interioare, pentru suprafețe mai puțin solicitate, se recomandă ca un tratament unic - suprafețe clasice, tratate cu ulei (ulei de in).

PROPRIETATI

- nu conține rășini
- are capacitate de difuzie
- capacitate excelentă de pătrundere
- reticulare foarte bună cu straturi succesive de vopsea pe bază de ulei
- hidrofug, previne formarea murdăriei
- ușor de aplicat
- produs din materii prime naturale și regenerabile

COMPOZITIE

Ulei de in, balsam din ulei de terpentină dublu rafinat, ulei rezistent pentru lemn, substanță uscată fără plumb

UNELTE POTRIVITE

Pentru aplicare se recomandă o pensulă, role, aparate de pulverizat sau instalații de vopsire prin imersie.

PRELUCRARE

Temperatura de lucru: min 10 °C. Stratul suport trebuie să fie uscat, curat și absorbant.

Uleiul de grunduit se va folosi nediluat. Evitați excesurile, sau în caz de nevoie acestea vor fi îndepărtate după un timp de acțiune de cca. 20 minute cu o cârpă nescămoșată.

Uleiul de grunduit nu trebuie se formeze un strat la suprafața lemnului ci să pătrundă în lemn și să acopere porii.

Excesurile de ulei vor apărea sub formă de zone și pete cu un luciu umed. Există posibilitatea ca excesul neîndepărtat să nu se usuce bine, urmând ca în final să rămână lipicios și să ducă la diferențe de luciu.

Aceste zone cu exces nu trebuiesc vopsite ci trebuie frecate cu un răzuitor, cu un tampon de curățire sau cu o soluție de leșie de 5% (vezi Info 992) și în caz de nevoie trebuiesc din nou tratate.

TIMPII DE USCARE

Uscat și gata de următoarea aplicare după cca. 24 de ore la 20°C. Umezeala mare din aer, frigul, substraturile ce conțin substanțe tanante (stejar, etc.) și un consum prea mare pot prelungi perioada de uscare.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după folosire uneltele se curăță cu balsam din ulei de terpentină (art. nr. 447) sau cu soluție de sodă caustică (Săpun de Marseille, nr. art. 220).

CONSUM

În funcție de capacitatea de absorbție a stratului suport consumul este de cca. 0.07-0.1 litri/m².

În cazul suprafețelor lemnoase netratate se va calcula cu un consum mai mare. Valorile exacte pentru consum se determină experimental la fața locului.

DIMENSIUNILE AMBALAJELOR

Art. Nr. 300	0.75 l
Art. Nr. 301	2.5 l
Art. Nr. 303	10 l
Art. Nr. 304	20 l

Producător:

Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

Importator:

SC Naturalpaint SRL
Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita
Tel: 0266 243 041, 0751 225 311
www.naturalpaint.ro



Fișă tehnică

Ulei de grunduit (300-304)



DEPOZITARE

Depozitat într-un loc ferit de îngheț și închis ermetic uleiul de grunduit își păstrează valabilitatea până la cel puțin 2 ani.

GESTIONAREA RESTURILOR DE PRODUS

Nu aruncați resturile de produs în apa uzată din rețeaua de canalizare, ci închideți-le ermetic și păstrați-le pentru utilizări ulterioare.

Resturile uscate se pot arunca la gunoiul menajer. Recipientele golite de resturi se predau la un punct de colectare și valorificare deșeurilor. Respectați prevederile legale actuale referitoare la gestionarea resturilor de lac și vopsea.

MARCARE

Xn - nociv: dăunează sănătății

N - dăunează mediului înconjurător

MARCARE CONFORM DIRECTIVELOR CHEM VOCFARBV

Conținut maxim admisibil de VOC (cat. 1.h): 750 g/l (2007)

Produsul conține max. 490 g/l VOC.

INDICAȚII / INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Inflamabil. Nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire. Iritant pentru ochi și piele. Toxic pentru organisme acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare prin înghițire. Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare. A se evita dispersarea în mediu. A nu se provoca vomă în cazul înghițirii produsului. În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta.

Pe timpul utilizării, aerisiți bine încăperea și țineți produsul departe de surse de foc deschise.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Cârpele de curățire și materialele textile de aplicare îmbibate cu uleiuri volatile, prezintă pericol de autoaprindere! Cârpele îmbibate cu ulei trebuie uscate în aer liber sau păstrate într-un container închis, ferit de foc (cutie de tablă). În timpul aplicării trebuie avut grijă ca uleiul să nu intre în contact cu materiale de izolare poroase. Și în acest caz există pericol de autoaprindere! Atenție la eventualele alergii la substanțe naturale.

Datorită conținutului de uleiuri naturale, suprafețele din spații cu lumină slabă pot căpăta o culoare mai întunecată și îngălbenită. Uscarea uleiurilor naturale poate fi însoțită de un miros tipic, care va dispărea în câteva zile.

Informațiile mai sus prezentate reflectă stadiul actual al experienței noastre în domeniu. Din cauza diversității metodelor de prelucrare și a impactului asupra mediului înconjurător cât și a caracteristicilor suprafețelor, se exclude orice obligație cu privire la autenticitatea acestor recomandări. Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea acestuia cu scopul în care va fi utilizat (vopsire de probă). Aceste prescripții își pierd valabilitatea în cazul apariției unei noi versiuni sau în cazul modificărilor aduse acestui produs.

Informații actuale cu privire la produsele prezentate se găsesc pe internet la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro.

(01/2010)

Producător:

Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

Importator:

SC Naturalpaint SRL
Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita
Tel: 0266 243 041, 0751 225 311
www.naturalpaint.ro

