



# Lazură GekkoSOL

Fișă tehnică produs nr. 138 - 139

08.02.2011



## ■ Informații generale

Lazura GekkoSOL este un liant incolor pentru acoperirile silicatiche translucide colorate, precum vopselele de perete GekkoSOL aplicate cu pensula, cu trafaletul cu fir sau de burete ori cu spatula.

Se poate utiliza, de asemenea, ca finisaj rezistent și înalt difuzibil pe suprafețe din lemn nesolicitate (de exemplu placări de tavan sau grinzi). Poate fi colorat cu oricare dintre pigmenții KREIDEZEIT disponibili.

## ■ Utilizare

Recomandată pentru aplicare pe:

- suprafețe vopsite cu GekkoSOL
- suprafețe din lemn noi sau netratate și absorbante

Exclusiv pentru uz interior.

Lazura GekkoSOL poate afecta culoarea lemnului. Se recomandă realizarea unui test pe o suprafață restrânsă înainte de aplicare.

## ■ Caracteristici

- lazură incoloră gata preparată (poate fi nuanțată după dorință)
- mată, nu se îngălbenește
- inodoră
- solubilă în apă
- se usucă rapid, fiind posibilă aplicarea a 3 straturi într-o zi
- liant monocomponent
- difuzibilitate înaltă
- ușor de șlefuit
- nu accentuează textura lemnului
- rezistent la stropire
- fără lianți organici

## ■ Ingrediente (declarație completă)

Apă de sticlă, minerale de siliciu, carbonat de sodiu, apă xantan, celuloză, conservanți pentru citrice.

## ■ Pregătirea suportului

Curățați și desprăfuiți toate suprafețele.

Pentru un aspect mai plăcut și uniform, înainte de aplicare șlefuiți suprafețele plane din lemn (granulație P120) într-o direcție.

## ■ Diluare

Pentru aplicare pe suprafețe finisate cu vopsea GekkoSOL, diluați lazura în proporție de 1:2, respectiv o (1) parte lazură + 2 părți apă.

Pentru suprafețe din lemn, utilizați produsul nediluat. Pentru suprafețe din lemn puternic absorbante, lazura GekkoSOL poate fi diluată cu până la 20 % apă rece.

## ■ Utilizare

- pe suprafețe finisate cu vopsea GekkoSOL:  
lazura GekkoSOL se aplică cu o bidinea sau cu un burete, prin pensulare, vopsire sau tamponare.  
NU se aplică cu trafaletul!
- pe suprafețe din lemn:  
se întinde lazura GekkoSOL cu o pensulă moale (cu păr natural) aplicând o ușoară presiune. Schimbați direcția de aplicare de mai multe ori, iar la final pensulați uniform, într-o singură direcție.  
Este posibilă șlefuirea intermediară (granulație P120) după uscarea primului strat.

## ■ Număr de straturi recomandate

Lazura GekkoSOL poate fi aplicată în unul sau mai multe straturi. Pe lemn, recomandăm să nu se aplice mai mult de 3 straturi de lazură nediluată. Pe suprafețe finisate cu vopsea GekkoSOL, recomandăm să nu se aplice mai mult de 5 straturi de lazură diluată în proporție de 1:2.

Aplicată într-un singur strat, lazura are un aspect mat după uscare. Straturile următoare cresc gradul de strălucire. Prea multe straturi pot conduce la un luciu puternic sau la apariția crăpăturilor.

## ■ Nuanțare

1 litru de lazură GekkoSOL nediluată poate fi nuanțată cu până la 200 g de pigmenți minerali KREIDEZEIT.

1 litru de lazură GekkoSOL diluată 1:2 poate fi nuanțată cu până la 75 g de pigmenți minerali KREIDEZEIT.

Odată adăugați în lazură, pigmenții reduc timpul de stocare a acesteia. Lazurile nuanțate, cu pigmenți adăugați, trebuie folosite la scurt timp după preparare.

## ■ Protecție suplimentară pentru lemn

Lazura GekkoSOL este un finisaj decorativ și nu reprezintă un înlocuitor pentru protecții pe bază de ulei sau lacuri.

Pentru a obține o acoperire cu proprietăți de protecție în zonele supuse uzurii, se recomandă tratamente finale adiționale:

- Emulsie de ceară de carnauba:  
protecție potrivită împotriva petelor / amprentelor pe plăci din lemn și alte suprafețe nesupuse unei uzuri înalte.  
Nu accentuează fibra lemnului, aspect mătăsoș, nu se îngălbenește, inodor, fără solvenți.
- Ceară polivalentă cu șofran:  
potrivită pentru protecția mobilelor supuse unei uzuri medii și a ușilor la interior.  
Nu se îngălbenește, respinge murdăria și apa, accentuează culoarea pigmentilor.
- Uleiuri dure:  
potrivite pentru protecția suprafețelor supuse uzurii, precum pardoselile, blaturile de lucru etc.  
Are o nuanță de miere, respinge murdăria și apa, accentuează culoarea pigmentilor.



# Lazură GekkoSOL

Fișă tehnică produs nr. 138 - 139

08.02.2011



## ■ Vopsirea pardoselilor din lemn

Pentru a obține rezultate uniforme, vopsirea pardoselilor din lemn cu lazuri pe bază de ulei colorate necesită cunoștințe și experiență deosebite.

Este foarte dificil să se corecteze defectele rezultate dintr-o aplicare neuniformă. De aceea, recomandăm ca aceste lucrări să se realizeze exclusiv de către personal calificat, cu experiență.

Lazura GekkoSOL este ușor de aplicat chiar și în regim DIY.

Șlefuiți suprafețele uniform, într-o singură direcție (granulație P100 sau P120).

Evitați zgărierea suprafețelor - zgărieturile devin și mai vizibile după aplicarea lazurii nuanțate.

Desprăfuiți temeinic suprafețele șlefuite.

Aplicați lazura GekkoSOL preparată cu pigment în mod uniform, cu o pensulă sau cu un burete. Lăsați să se usuce și verificați aspectul.

Zonele cu surplus de pigment pot fi curățate delicat cu hârtie abrazivă fină, în timp ce zonele prea puțin colorate se pot vopsi cu un nou strat de lazură GekkoSOL nuanțată. Astfel, corecțiile sunt ușor de realizat.

La final, aplicați Ulei dur KREIDEZEIT, respectând instrucțiunile din fișă tehnică a produsului.

## ■ Renovare / Curățarea lazurii

- pe suprafețe din lemn:  
lazura GekkoSOL poate fi acoperită cu orice vopsea pe bază de ulei, orice lazură sau orice ceară din gama KREIDEZEIT. În cazul straturilor groase de lazură, se recomandă în general îndepărtarea prealabilă a acestora prin șlefuire.
- pe suprafețe finisate cu vopsea GekkoSOL:  
lazura GekkoSOL poate fi acoperită cu orice vopsea de perete din gama KREIDEZEIT. În cazul straturilor groase de lazură, se recomandă în general îndepărtarea prealabilă a acestora prin șlefuire.

## ■ Ambalare

Sticle din plastic conținând produs gata preparat.

Produs nr. 138 1 litru

Produs nr. 139 5 litri

Pentru prețuri, consultați lista de prețuri actuală.

## ■ Consum

- În diluție 1:2 (lazură de perete)  
1 litru de lazură GekkoSOL (respectiv 3 litri de soluție diluată) acoperă circa 30m<sup>2</sup> (330 ft<sup>2</sup>) per strat, pe suporturi uniforme.
- Nediluat (lazură de lemn)  
1 litru de lazură GekkoSOL acoperă circa 10m<sup>2</sup> (110 ft<sup>2</sup>) per strat, pe suporturi uniforme.

## ■ Curățarea uneltelor

Unelte se curăță cu apă, imediat după utilizare.

## ■ Depozitare

Lazura GekkoSOL poate fi păstrată cel puțin 12 luni, dacă este depozitată în recipiente închise ermetic și ferite de îngheț.

## ■ Gestionarea deșeurilor de produs

Resturile de produs nu se vor deversa în rețeaua de canalizare. Reziduurile uscate se pot colecta și evacua împreună cu deșeurile menajere.

## ■ Fraze de pericol

Nu se aplică. Produs nepericulos.

## ■ Sfaturi privind siguranța

Purtați ochelari și mănuși de protecție. În cazul de contact cu ochii sau cu mâna, spălați cu multă apă. Dacă simptomele persistă (mai ales în cazul contactului cu ochii), consultați medicul.

Protejați suprafețele ce nu trebuie tratate de stropirea cu produs. Îndepărtați imediat cu apă orice stropi nedoriti. Stropii pot duce la pete permanente.

Se vor avea în vedere eventuale alergii la substanțe naturale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Prezentele informații reflectă stadiul actual al cunoștințelor noastre din domeniu. Din cauza multiplelor modalități de aplicare, precum și a diversității condițiilor de mediu sau a suprafețelor suport, producătorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste recomandări. Înainte de utilizare, se va testa compatibilitatea produsului cu suprafața suport (aplicare de probă). Prezentele recomandări își pierd valabilitatea în caz de revizuire sau de modificare a produsului.

Informații actuale cu privire la acest produs sunt disponibile online, la adresa: [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de).